



221 : Les bornes WAGO qui changent la vie de l'électricien



La connexion électrique en un clic

Avec les « mini WAGO à leviers » série 221, il est possible de raccorder tous les conducteurs (rigides, souples et semi-rigides) de 0,14 à 6 mm² de manière plus rapide et plus sûre. Il suffit d'ouvrir et fermer les leviers pour connecter ou déconnecter les fils, plus besoin de tournevis ! En raison de leurs petites dimensions, les mini bornes sont idéales pour des surfaces réduites. Leur installation est simple et permet d'économiser de l'espace dans les boîtes d'encastrement pour d'éventuelles extensions.

Performantes et puissantes

Son boîtier transparent permet le contrôle visuel direct des connexions et des longueurs de dénudage. Deux prises de test sont disponibles et positionnées de manière à rester accessibles quelle que soit la configuration de l'installation: une dans le même axe que les conducteurs et une du côté opposé. Le support pour rail DIN conçu pour les mini bornes 221 laisse également accès aux prises de tests et aux leviers.

Deux versions sont disponibles (chacune déclinée pour 2, 3 et 5 conducteurs) : la première assure le raccordement de conducteurs souples de 0,14 – 4 mm, ainsi que de conducteurs rigides et semi-rigides de 0,2 – 4 mm². La seconde permet le raccordement de tous types de fils de 0,5 à 6 mm². Grâce à un serrage individuel des conducteurs, il est possible de connecter sur une même borne des conducteurs de différents types et différentes sections.

Conçues pour supporter jusqu'à 32 A/450 V (version jusqu'à 4 mm²) ou 41 A/450 V (version jusqu'à 6 mm²) avec une température d'utilisation continue de 105 °C, les bornes WAGO conviennent aussi bien aux usages tertiaires qu'industriels.



Choisissez la connexion pratique et fiable

- **Gain de place dans les boîtes de dérivation**

Format mini, design fin et compact

- **Connexion rapide et sans outil**

Connexion automatique via des leviers

- **Bornes transparentes 100% sécurisées**

Contrôle visuel direct, connexion ressort résistante aux vibrations et sans desserrage

- **Universelles**

Pour tous types de conducteurs de 0,14 à 6 mm²